

DÉVERROUILLEZ LES VÉHICULES PROTÉGÉS PAR LE MODULE
SECURE GATEWAY FCA AVEC LA PLUS GRANDE FACILITÉ



BOSCH

Invented for life

« Si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose d'aussi simple que d'effacer un code, vous avez perdu le client.

- MARLON SILVA

Découvrez la vérité

Découvrez la vérité sur
bosch-ads.com/secure-gateway



Découvrez la vérité sur les mesures de sécurité imposées par les équipementiers à Bosch ADS

Les outils de la série Bosch ADS, distribués sous licence FCA, sont conçus pour sécuriser l'accès au déverrouillage du module Secure Gateway (SGW) installé sur les derniers modèles de véhicules – avec la plus grande facilité et en seulement quelques secondes.

Qu'est-ce que le module Secure Gateway (SGW) et quels sont ses effets ?

- ▶ Les équipementiers sont de plus en plus nombreux à équiper les nouveaux véhicules de dispositifs de sécurité destinés à protéger les réseaux de communication des véhicules contre d'éventuelles cyberattaques.
- ▶ Depuis la plupart des modèles 2018, FCA a mis en place un module Secure Gateway (SGW) similaire à un « pare-feu » en vue de protéger le réseau des véhicules.
- ▶ Les outils de diagnostic sous licence avec accès Internet sont les seuls dispositifs conformes pour déverrouiller correctement le processus d'authentification du testeur Secure Gateway afin de pouvoir exécuter certaines fonctions de diagnostic.
- ▶ Fonctions de diagnostic exigeant le déverrouillage de SGW :
 - ▶ Effacement des codes DTC
 - ▶ Toutes les fonctions bidirectionnelles (étalonnages, ré-apprentissages, activations et réglages)

Quelles sont les conditions requises pour accéder aux véhicules équipés du SGW ?

Le déverrouillage des véhicules protégés par le module Secure Gateway FCA s'effectue en deux étapes :

1. Configuration du compte AutoAuth :

Procédez à la configuration du compte et à l'enregistrement de l'outil AutoAuth. Cette étape s'effectue une fois pour toutes.

Pour plus de détails sur le compte utilisateur et l'enregistrement de l'outil, visitez le site info.autoauth.com ou webapp.autoauth.com.

2. Conditions d'utilisation de l'outil Bosch ADS

Mettez à jour votre logiciel Bosch ADS à la version 4.0 ou ultérieure, connectez-vous à Internet et introduisez vos identifiants AutoAuth quand un message de l'outil vous y invite.



102019_257



Le moment est venu de découvrir la vérité

Rendez-vous sur le site bosch-ads.com/secure-gateway pour en savoir plus et comprendre pourquoi les propriétaires et les techniciens d'ateliers choisissent Bosch ADS.